WIFI PROFESSIONNEL / ACCÈS EXTÉRIEUR

ARMOR X2

Point d’accès double bande métallique renforcé

Accès WiFi 6 double bande avec antennes externes et boîtier métallique renforcé pour les installations exposées.

Accès double bande

WiFi 6 en 2,4 et 5 GHz avec antennes externes.

Intégration au réseau filaire

Deux ports Gigabit Ethernet et une interface SFP 1G.

Environnements exposés

Boîtier métallique IP67 avec entrée PoE 802.3at.



WiFi 6	2x2	2x GbE	IP67
TECHNOLOGIE RADIO	MIMO	PORTS ETHERNET	BOÎTIER MÉTALLIQUE

L’accès professionnel au-delà du bâtiment.

Couverture extérieure

Fournissez un accès sans fil dans les espaces professionnels extérieurs.

Segmentation réseau

Configurez les paramètres de sécurité réseau et radio pris en charge.

Intégration sur site

Adaptez fixation, antennes et alimentation à l’installation.

1. Débits PHY théoriques. Débit et portée réels dépendent de la configuration radio, des équipements clients, de la visibilité directe et des conditions d’utilisation.

© 2026 LUCEOR · 3 rue Michael Faraday · 78180 Montigny-le-Bretonneux · France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ARMOR X2

Radio et performances

Technologie radio	WiFi 6
Configuration radio	Double bande 2,4 / 5 GHz
Débits radio maximaux	574 + 2 402 Mbit/s
Configuration d'antenne	Antennes externes
Diversité spatiale	MIMO 2×2
Fréquence de fonctionnement	2.400-2.484 GHz · 5.150-5.850 GHz
Antennes externes	4× 6 dBi double bande
Capacité clients	128 au total · 64 par bande

Réseau et administration

Itinérance	802.11k/v
Modes de fonctionnement	Passerelle / Point d'accès
SSID multiples	4 par bande
VLAN	Pris en charge
Isolation des clients	Pris en charge
Sécurité radio	WPA · WPA2-PSK (TKIP / AES) · WPA2-EAP
Administration	Interface web · Contrôleur AC · Distant · Cloud

Matériel et alimentation

Interfaces réseau	2× GbE + 1G SFP
Alimentation	PoE 802.3at
Consommation maximale	<18 W
Processeur	Qualcomm IPQ5018 + QCN6102 + QCA8337
RAM	512 Mo
Flash	8 Mo SPI NOR + 128 Mo NAND
Protection ESD	±8 kV air · ±6 kV contact
Protection surtensions	4 kV mode commun · 2 kV mode différentiel

Mécanique et environnement

Boîtier / protection	Métal · IP67
Température de service	−40 à +70 °C
Dimensions	243.2 × 218.3 × 64.1 mm
Humidité de service	5-95 %, sans condensation

Informations de commande

Modèle	ARMOR X2
Contenu du colis	Disponible sur demande

1. Débits PHY théoriques. Débit et portée réels dépendent de la configuration radio, des équipements clients, de la visibilité directe et des conditions d'utilisation.

Octobre 2026 / Édition affinée

© 2026 LUCEOR · 3 rue Michael Faraday · 78180 Montigny-le-Bretonneux · France