WIFI PROFESSIONNEL / CONTRÔLEURS

WIC 5120

Contrôleur WiFi et passerelle d'entreprise



Centralisez la gestion des points d'accès et les fonctions de passerelle dans une plateforme 2U avec quatre liaisons SFP+ 10G, six ports 2,5 GbE et jusqu'à 5 120 points d'accès gérés.

Contrôle WiFi centralisé

Profils PA, itinérance transparente et gestion à distance.

Services réseau

VLAN, interconnexion VPN, pare-feu et plusieurs méthodes d'authentification.

Gestion du trafic

Agrégation de liens, répartition de charge et orientation du trafic par application.

5,120	5,120	4x 10G	6x 2.5G
PA GÉRÉS MAX.	UTILISATEURS SIMULTANÉS MAX.	LIAISONS SFP+	PORTS WAN / LAN

Contrôle, connectivité et politique réseau.

Configuration harmonisée

Appliquez des paramètres communs au réseau géré grâce aux profils PA.

Accès d'entreprise

Assurez l'itinérance transparente et la segmentation par VLAN.

Optimisation du trafic

Appliquez QoS intelligente, répartition de charge et orientation par application.

Les capacités maximales en PA et utilisateurs simultanés sont des limites distinctes. La capacité réelle dépend des services actifs, du trafic et de la conception réseau.

© 2026 LUCEOR · 3 rue Michael Faraday · 78180 Montigny-le-Bretonneux · France

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WIC 5120

Plateforme et capacité

Fonctions	Routeur + contrôleur d'accès
PA gérés maximum	5,120
Utilisateurs simultanés max.	5,120
Architecture	x86
Jeu de composants	W580
Stockage	Disque dur de 1 To
Mémoire	16 Go DDR4
Format	Châssis 2U
Débit maximal des ports	10 Gbps

Interfaces

WAN / LAN	6× 2,5 GbE, configuration dynamique
Liaisons optiques	4x 10G SFP+
USB	2x USB 3.0
Console	1× interface console

Informations de commande

Modèle	WIC 5120
Contenu du colis	Disponible sur demande

WiFi et administration

Profils PA	Pris en charge
Itinérance transparente	Pris en charge
Plateforme cloud	Pris en charge
Gestion à distance	Pris en charge
Détection des mises à jour firmware	Pris en charge

Services réseau

VLAN	Pris en charge
VPN	Réseau d'interconnexion VPN
Pare-feu	Pris en charge
Authentification	Plusieurs méthodes
Agrégation de liens	Pris en charge
Accélération du routage	Pris en charge
Répartition de charge	Pris en charge

Gestion du trafic

QoS intelligente	Pris en charge
Orientation par application	Pris en charge
Base de signatures de protocoles	Pris en charge

Les débits concernent chaque interface et ne spécifient pas un débit de routage cumulé. Dimensionnez le contrôleur selon les services et le profil de trafic prévus.

Octobre 2026 / Édition affinée

© 2026 LUCEOR · 3 rue Michael Faraday · 78180 Montigny-le-Bretonneux · France